

AUTOLOK-Mutterkupplungen sind speziell entwickelte Sicherheitselemente, die eine zuverlässige und sichere Verbindung in anspruchsvollen industriellen Anwendungen gewährleisten. Durch ihr innovatives Verriegelungssystem schliessen die Kupplungen automatisch, sobald sie verbunden werden und verhindern so ein unbeabsichtigtes Lösen während des Betriebs. Die Entriegelung erfolgt ausschliesslich manuell über die Fingerringe, was ein hohes Mass an Kontrolle und Schutz bietet.

Dank ihrer robusten Konstruktion und hochwertigen Materialien eignen sich AUTOLOK-Mutterkupplungen für eine Vielzahl von Einsatzbereichen, wie etwa in der Chemie-, Lebensmittel- und Ölindustrie. Sie bieten nicht nur Sicherheit, sondern auch einfache Handhabung, wodurch Effizienz und Zuverlässigkeit in kritischen Anwendungen gesteigert werden.

Form DW Autolok / mit Anschweissende

Werkstoff: Edelstahl 316

Dichtung: CSM (Hypalon)

Norm: ähnlich EN 14420-7



Artikelnummer	Nennweite	Anschlussgrösse	Anschweissende
8904-00594	20	3/4"	26.9 x 2.6 mm
8904-00596	25	1"	33.7 x 2.6 mm
8904-00597	32	1 1/4"	42.4 x 2.6 mm
8904-00599	40	1 1/2"	48.3 x 2.6 mm
8904-00601	50	2"	60.3 x 2.6 mm
8904-00603	80	3"	88.9 x 3.2 mm