



## Anwendung

Hochwertiger Druckluft- und Heißwasserschlauch für anspruchsvolle Anwendungen.

Dieser Mehrzweckschlauch eignet sich für viele verschiedene Anwendungen, die hohe Druckbeständigkeit, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und eine lange Lebensdauer erfordern.

Der EPDM-Schlauch ist auch für verdünnte Chemikalien geeignet.

## Vorteile

- Sicherer und langlebiger Schlauch
- Ideal für Heißwasser
- Hoher Berstdruck
- Hervorragende Sichtbarkeit dank der gelben Außenschicht
- Hervorragende Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vielseitig einsetzbar

## Konstruktion

### Seele

schwarzes EPDM, hitzebeständig

### Verstärkung

Textil

### Bezug

gelbes EPDM, nicht abfärbend

## Sicherheitsfaktor

3,2

## Temperaturbereich

-40°C bis +120° C

| Innen-Ø | Aussen- Ø | Biegeradius | Gewicht | Betriebsdruck | Länge |
|---------|-----------|-------------|---------|---------------|-------|
| [mm]    | [mm]      | min. [mm]   | [kg/m]  | [bar]         | [m]   |
| 8       | 17        | 50          | 0.20    | 30            | 40    |
| 10      | 20        | 60          | 0.30    | 30            | 40    |
| 13      | 23        | 80          | 0.40    | 30            | 40    |
| 16      | 27        | 100         | 0.40    | 30            | 40    |
| 19      | 30        | 110         | 0.50    | 30            | 40    |
| 25      | 37        | 150         | 0.70    | 30            | 40    |
| 32      | 44        | 320         | 0.90    | 30            | 40    |
| 38      | 51        | 380         | 1.10    | 30            | 40    |
| 42      | 56        | 420         | 1.40    | 30            | 40    |
| 50      | 66        | 500         | 1.90    | 30            | 40    |